

ワイヤレス 屋内専用 スピーカーに貼る センサーチャイムセット

メロディが流れると離れた場所へ
お知らせします

XPシリーズ XP770S

屋外見通し距離

最大 180^{※1}m

着信音

64^{※2}音

音声お知らせ入り

送信機・受信機増設可能
256通りのIDコードで混信なし

Xシリーズ・XシリーズPREMIUMも増設可能
※1・※2はパッケージ裏面に記載しております。

取り付けはスピーカーにセンサーを貼りつけるだけ



メロディが流れると
離れた場所へ
音と光で
お知らせします

XP70S

スピーカーに貼る
センサー送信機
[増設用]
送信機

本製品単体ではご使用になれません



XP700

受信チャイム
[増設用]
受信機

本製品単体では
ご使用になれません



ワイヤレス スピーカーに貼るセンサーセット

XP770S

29828 1



本体寸法/重量	XP70S:150(W)×34(H)×18(D)mm/53g(約) XP700:90(W)×91(H)×32(D)mm/85g(約)
本体材質	ABS
電源	XP70S:DC6V単4形アルカリ乾電池4本(別売)、 または専用ACアダプターX0505・X0505B(別売) XP700:DC4.5V単3形アルカリ乾電池3本(別売)、 または専用ACアダプターX0505・X0505B(別売)
電池寿命	XP70S:約2ヶ月(1日5回送信,20℃時) XP700:約6ヶ月(1日10回受信,20℃時)
電池切れ表示	XP70S 送信ランプが赤点滅 XP700 受信機電池切れランプが赤点滅/ 送信機電池切れランプが緑点滅
送受信周波数	XP70S:315MHz帯 XP700:315MHz帯 設定した同一IDコードのみ受信
受信機音量	8段階 音量可変範囲45dB~90dB(約)/1m
使用エリア	屋内
使用温度範囲	XP70S/XP700:−10℃~+45℃
パッケージ寸法	重量182(W)×233(H)×35(D)mm/205g(約)
送信周波数	315MHz帯
使用エリア	屋内専用
使用温度範囲	−10℃~+45℃
パッケージ寸法/重量	182(W)×233(H)×35(D)mm/205g(約)

生産国:中国 保証期間 1年



ワイヤレス スピーカーに貼るセンサー送信機
XP70S

29829 8

本体寸法/重量	150(W)×34(H)×18(D)mm/53g(約)
本体材質	ABS
電源	DC6V:単4形アルカリ乾電池4本(別売)、 または専用ACアダプターX0505・X0505B(別売)
電池寿命	XP70S:約2ヶ月(1日5回送信,20℃時)
電池切れ表示	送信ランプが赤点滅
送信周波数	315MHz帯
使用エリア	屋内専用
使用温度範囲	−10℃~+45℃
パッケージ寸法/重量	91(W)×233(H)×35(D)mm/92g(約)

生産国:中国 保証期間 1年

Target

・玄関チャイムの呼び出しに気づけず困っている方

Concept

・XPシリーズ拡充

PR point

・チャイムが鳴ると離れた場所へ[音]と[光]でお知らせ
・メロディ音が流れる玄関チャイムやピン・ボンと金属板たたいて鳴らす玄関チャイムに設置できます
・設置環境周辺の音(ノイズレベル)を学習し、センサー感度を最適化します